







Modell	EB-1830	EB-1900	EB-1910	EB-1915	EB-1920W	EB-1925W	
Titel	Leistungsstarker, mobiler XGA-Projektor für Businessanwendungen	Überzeugende Helligkeit für Präsentationen in hellen Umgebungen	Hohe Helligkeit, umfangreiche Anschlüsse - ideal für anspruchsvolle Präsentationen	Profi-Projektor für Profi-Anwender - helle Bilder, neueste Schnittstellen, inklusive WLAN Unit	WXGA-Auflösung, hohe Helligkeit, umfangreiche Anschlüsse - ideal für anspruchsvolle Präsentationen	WXGA Profi-Projektor für Profi-Anwender - helle Bilder, neueste Schnittstellen, inklusive WLAN Unit	
Abbildung							
Technologie	Epson 3LCD (MLA)	Epson 3LCD	Epson 3LCD (MLA)	Epson 3LCD	Epson 3LCD (MLA)	Epson 3LCD	
Auflösung	1024 x 768 (XGA) bis zu 1080p	1024 x 768 (XGA) bis zu 1080p	1024 x 768 (XGA) bis zu 1080p	1024 x 768 (XGA) bis zu 1080p	1280 x 800 (WXGA) bis zu 1080p	1280 x 800 (WXGA) bis zu 1080p	
Bildformat	4:3	4:3	4:3	4:3	16:10	16:10	
Kontrastverhältnis	2.000:1	2.000:1	2.000:1	2.000:1	2.000:1	2.000:1	
Weißhelligkeit Normal-Modus	3.500 Lumen	4.000 Lumen	4.000 Lumen	4.000 Lumen	4.000 Lumen	4.000 Lumen	
Weißhelligkeit Eco-Modus	2.350 Lumen	2.700 Lumen	2.700 Lumen	2.700 Lumen	2.700 Lumen	2.700 Lumen	
Farbhelligkeit Normal-Modus	3.500 Lumen	4.000 Lumen	4.000 Lumen	4.000 Lumen	4.000 Lumen	4.000 Lumen	
Farbhelligkeit Eco-Modus	2.350 Lumen	2.700 Lumen	2.700 Lumen	2.700 Lumen	2.700 Lumen	2.700 Lumen	
Lampe/Typ	230 W UHE (E-TORL)	230 W UHE (E-TORL)	230 W UHE (E-TORL)	230 W UHE (E-TORL)	230 W UHE (E-TORL)	230 W UHE (E-TORL)	
empf. Lampenwechsel Normal-Modus	2.500 Stunden	2.500 Stunden	2.500 Stunden	2.500 Stunden	2.500 Stunden	2.500 Stunden	
empf. Lampenwechsel Eco-Modus	3.500 Stunden	3.500 Stunden	3.500 Stunden	3.500 Stunden	3.500 Stunden	3.500 Stunden	
Bildgröße (Diagonale)	0,76-7,62 m (30"-300")	0,76-7,62 m (30"-300")	0,76-7,62 m (30"-300")	0,76-7,62 m (30"-300")	0,76-7,62 m (30"-300")	0,76-7,62 m (30"-300")	
Projektionsfaktor	1,62 - 2,61:1	1,62 - 2,61:1	1,62 - 2,61:1	1,62 - 2,61:1	1,45 - 2,33:1	1,45 - 2,33:1	
Objektiv, F	1,75-2,42	1,75-2,42	1,75-2,42	1,75-2,42	1,75-2,42	1,75-2,42	
Brennweite, f	24,0 mm-38,2 mm	24,0 mm-38,2 mm	24,0 mm-38,2 mm	24,0 mm-38,2 mm	24,0 mm-38,2 mm	24,0 mm-38,2 mm	
Offset	10:1	10:1	10:1	10:1	15,6:1	15,6:1	
Zoomverhältnis	1-1,6 (optisch / manuell)	1-1,6 (optisch)	1-1,6 (optisch / manuell)	1-1,6 (optisch)	1-1,6 (optisch / manuell)	1-1,6 (optisch)	
Trapezkorrektur	EB-1830	EB-1900	EB-1910	EB-1915	EB-1920W	EB-1925W	
Vertikal	+/- 30 Grad (automatisch)	+/- 30 Grad (manuell)	+/- 30 Grad (automatisch)	vertikal, +/- 30 Grad (automatisch) horizontal, +/- 20 Grad (automatisch)	+/- 30 Grad (automatisch)	automatisch vertikal, +/- 30 Grad, automatisch horizontal, +/- 20 Grad	
Lautsprecher	10 Watt	-----	10 Watt	10 Watt	10 Watt	10 Watt	
Geräuschpegel	EB-1830	EB-1900	EB-1910	EB-1915	EB-1920W	EB-1925W	
Normal-Modus	37 dB	37 dB	37 dB	37 dB	37 dB	37 dB	
Eco-Modus	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB	
Leistungsaufnahme	EB-1830	EB-1900	EB-1910	EB-1915	EB-1920W	EB-1925W	
Betrieb	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Betrieb (Eco-Modus)	237 W	216 W	237 W	237 W	237 W	237 W	
Standby-Modus	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	
Gewicht	3,4 kg	3,2 kg	3,4 kg	3,5 kg	3,4 kg	3,5 kg	
Abmessungen (BxHxT)	357 x 86 x 257 mm	357 x 86 x 257 mm	357 x 86 x 257 mm	357 x 86 x 257 mm	357 x 86 x 257 mm	357 x 86 x 257 mm	
Anschlüsse / Eingänge	EB-1830	EB-1900	EB-1910	EB-1915	EB-1920W	EB-1925W	
Computer	2x D-Sub 15-pin RGB	1x D-Sub 15-pin RGB	2x D-Sub 15-pin RGB	2x D-Sub 15-pin RGB	2x D-Sub 15-pin RGB	2x D-Sub 15-pin RGB	
Video	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component (via D-Sub 15-pin)	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component (via D-Sub 15-pin)	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component (via D-Sub 15-pin), 1x HDMI	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component (via D-Sub 15-pin), 1x HDMI	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component (via D-Sub 15-pin)	1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component (via D-Sub 15-pin), 1x HDMI	
Audio	2x Audio Stereo Miniklinke	-----	2x Audio Stereo Miniklinke	2x Audio Stereo Miniklinke, 1x Cinch (rot/weiß), 1x HDMI	2x Audio Stereo Miniklinke	2x Audio Stereo Miniklinke, 1x Cinch (rot/weiß), 1x HDMI	
USB	1x USB Typ B (USB-Display, Steuerung), 1x USB Typ A	1x USB Typ B (USB-Display)	1x USB Typ B (USB-Display, Steuerung), 1x USB Typ A	1x USB Typ B (USB-Display, Steuerung), 1x USB Typ A	1x USB Typ B (USB-Display, Steuerung), 1x USB Typ A	1x USB Typ B (USB-Display, Steuerung), 1x USB Typ A	
Steuerung	1x RS-232C (D-Sub 9-pin), 1x LAN (RJ45), 1x USB Typ B (siehe USB)	1x USB Typ B (siehe USB)	1x USB Typ B (siehe USB), 1x RS-232C (D-Sub 9-pin)	1x USB Typ B (siehe USB), 1x RS-232C (D-Sub 9-pin), 1x LAN (RJ45)	1x USB Typ B (siehe USB), 1x RS-232C (D-Sub 9-pin)	1x USB Typ B (siehe USB), 1x RS-232C (D-Sub 9-pin), 1x LAN (RJ45)	
Netzwerk	1x LAN (RJ45)	-----	1x LAN (RJ45)	1x LAN (RJ45)	1x LAN (RJ45)	1x LAN (RJ45)	
Anschlüsse / Ausgänge	EB-1830	EB-1900	EB-1910	EB-1915	EB-1920W	EB-1925W	
Monitor	1x D-Sub 15-pin RGB	-----	1x D-Sub 15-pin RGB	1x D-Sub 15-pin RGB	1x D-Sub 15-pin RGB	1x D-Sub 15-pin RGB	
Audio	1x Audio Stereo Miniklinke	-----	1x Audio Stereo Miniklinke	1x Audio Stereo Miniklinke	1x Audio Stereo Miniklinke	1x Audio Stereo Miniklinke	
Lieferumfang	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, Passwortschutzsticker, Software, Benutzerhandbuch, Tasche	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, Passwortschutzsticker, Benutzerhandbuch, Tasche	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, Passwortschutzsticker, Software, Benutzerhandbuch, Tasche	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, WLAN-Modul, Passwortschutzsticker, Software, Benutzerhandbuch, Tasche	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, Passwortschutzsticker, Software, Benutzerhandbuch, Tasche	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, WLAN-Modul, Passwortschutzsticker, Software, Benutzerhandbuch, Tasche	
Projektorgarantie	2 Jahre Vor-Ort	2 Jahre Vor-Ort	2 Jahre Vor-Ort	2 Jahre Vor-Ort	2 Jahre Vor-Ort	2 Jahre Vor-Ort	
Lampengarantie	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)	1 Jahr oder 1.000 h (was zuerst eintrifft)	
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss der Dokumentenkamera ELP-DC06 Direktes Ein- und Ausschalten Luftauslass nach vorne, keine Störung der Präsentationsteilnehmer USB-Display (2in1) AV-Mute-Funktion 8 Farbmodi 10 Watt Lautsprecher LAN: Administrieren, Warten und Steuern 	<ul style="list-style-type: none"> Hohe Lichtleistung und geringes Gewicht Direktes Ein- und Ausschalten Luftauslass nach vorne, keine Störung der Präsentationsteilnehmer USB-Display (2in1) AV-Mute-Funktion 8 Farbmodi 	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss der Dokumentenkamera ELP-DC06 Direktes Ein- und Ausschalten Luftauslass nach vorne, keine Störung der Präsentationsteilnehmer USB-Display (2in1) AV-Mute-Funktion 8 Farbmodi 10 Watt Lautsprecher Monitorausgang LAN: Administrieren, Warten und Steuern 	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss der Dokumentenkamera ELP-DC06 Horizontale und vertikale Keystone-Korrektur HDMI-Schnittstelle Direktes Ein- und Ausschalten Luftauslass nach vorne, keine Störung der Präsentationsteilnehmer USB-Display (2in1) AV-Mute-Funktion 8 Farbmodi 10 Watt Lautsprecher LAN / W-LAN: Bildübertragung, Administrieren, Warten und Steuern 	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss der Dokumentenkamera ELP-DC06 Direktes Ein- und Ausschalten Luftauslass nach vorne, keine Störung der Präsentationsteilnehmer USB-Display (2in1) AV-Mute-Funktion 8 Farbmodi 10 Watt Lautsprecher LAN: Administrieren, Warten und Steuern 	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss der Dokumentenkamera ELP-DC06 Horizontale und vertikale Keystone-Korrektur HDMI-Schnittstelle Direktes Ein- und Ausschalten Luftauslass nach vorne, keine Störung der Präsentationsteilnehmer USB-Display (2in1) AV-Mute-Funktion 8 Farbmodi 10 Watt Lautsprecher LAN / W-LAN: Bildübertragung, Administrieren, Warten und Steuern 	
Optionales Zubehör	Ersatzlampe (ELP-LP53), Luftfilterset (ELP-AF24), Dokumentenkamera (ELP-DC06), Quick Wireless-Verbindung USB Key (ELP-AP06), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14)	Ersatzlampe (ELP-LP53), Luftfilterset (ELP-AF24), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14)	Ersatzlampe (ELP-LP53), Luftfilterset (ELP-AF24), Dokumentenkamera (ELP-DC06), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14)	Ersatzlampe (ELP-LP53), Luftfilterset (ELP-AF24), Dokumentenkamera (ELP-DC06), Quick Wireless-Verbindung USB Key (ELP-AP06), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14)	Ersatzlampe (ELP-LP53), Luftfilterset (ELP-AF24), Dokumentenkamera (ELP-DC06), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14)	Ersatzlampe (ELP-LP53), Luftfilterset (ELP-AF24), Dokumentenkamera (ELP-DC06), Quick Wireless-Verbindung USB Key (ELP-AP06), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14)	Ersatzlampe (ELP-LP53), Luftfilterset (ELP-AF24), Dokumentenkamera (ELP-DC06), Quick Wireless-Verbindung USB Key (ELP-AP06), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14)